Hoogstraat, GMW, 6.00m, KWS-verharding

R=510.00m

Dubbelrichtingsfietspad

BSS – conform bestaande toestand

grens der werken.

Hoogstraat, GMW, 5.300m, KWS-verharding

grachten plaatselijk te herprofileren binnen tijdelijke werkzone.

HOOGSTRAAT

Steunicht snuisgoot

R=510.00m

Dubbelrichtingsfietspad

grens der werken.

Bestaande zone parkeren korten (oneven kant ~14m)

Boombescherming

Haagbeplanting (57m)

R=500.00m

BUBEKO

grens tijdelijke werkzone.

Abdij van Roosenberglaan - N446, GWW, 10.25m, KWS-verharding

Voetpad aansluiten op bestaande toestand

Bestaand fietspad aansluiten op ontworpen fietspad

Haagbeplanting (63m)

bomen & beplantingen te rooien binnen grens tijdelijke werkzone.

Dubbelrichtingsfietspad

VERHARD PRL - LP1 Begin

LP1

601

Vergunningsplichtige handeling: VERHARD 184000

Oppervlakte : 983m²

Vergunningsplichtige handeling: VERHARD 184000 OVAbis

Oppervlakte : 983m²

grens tijdelijke werkzone.

bomen & beplantingen te rooien binnen grens tijdelijke werkzone.

grens tijdelijke werkzone.

Houten afsluiting (±183m) tussen fietspad en gracht/taluud (volgens typedetail)

aan te passen taluudversteviging met schanskorven en houten palen fundering (volgens typedetail)

Verzonken boordsteen + 2x overgangsboordsteen

hergrofileren gracht

Abdij van Roosenberglaan - N446, GWW, 6.40m, KWS-verharding

R=500.00m

Verzonken boordsteen + 2x overgangsboordsteen

VERHARD PRL - LP2 Einde

WAREGLAGEDREEF

Vergunningsplichtige handeling: VERHARD 184000

Oppervlakte : 983m²

VERHARD PRL - LP1 Einde

LP2

VERHARD PRL - LP2 Begin

Referentiepunt: A.Abts TAM

BA_VERHARD 184000 Ontwerp_B_01 G:\2007-\184000\OA_Hoogstraat\OA_Hoogstraat\Hoogstraat_VERHARD 184000 Ontwerp_B_01.dwg